



## Kantoor


Met goede verlichting voelen mensen zich prettig en presteren ze beter. Ze zitten lekker in hun vel, zijn actief, alert en gezonder. Kortom, goede verlichting is een must op elke werkplek.

Uit onderzoek blijkt dat een verhoging van de lichtsterkte en de juiste kleurwarmte zorgen voor:

- Een betere taakuitvoering door een hogere werksnelheid en minder fouten
- Een beter welbevinden, betere gezondheid en lager ziekteverzuim
- Verhoging van de veiligheid en verlaging van het aantal ongelukken

Hak4t/Illumisound  
lichtoplossingen

### TOEPASSINGEN



### Uw voordelen op een rij:

- Verhoogt productiviteit
- Aantrekkelijke terugverdientijd (ROI)
- Energiezuinig kostenbesparend
- Optimale afstemming van dag- en kunstlicht
- Verhoogt welzijn van mensen
- Verlengt de dag
- Geen lichtvervuiling!
- Onderhoudsarm
- 7 jaar garantie/70.000 uur

### Contactgegevens

BEZOEKADRES:  
Hakvoort kunstlicht  
Galileïstraat 5  
7701 SK DEDEMSVAART





T: +31 (0)523 61 69 65  
E: [hakvoortkunstlicht@hak4t.com](mailto:hakvoortkunstlicht@hak4t.com)  
I: [www.hakvoortkunstlicht.nl](http://www.hakvoortkunstlicht.nl)

LM 79 LM 80 




IP65  
(OPTIONAL)





Voor de  
exacte details  
en spec's  
zie HAK4T  
databladen



## Kantoor

Ons programma bestaat uit standaard modellen en maatwerk waarmee u altijd een functioneel lichtstelsel creëert. Al onze lichtsystemen zijn intelligent te maken met bewegingsmelders, daglichtcompensatie, integratie met gebouwautomatisering, energiemonitoring, noodverlichting, infraroodverwarming, geur en muziek.

	LIJN	TEGEL	PANEEL
Technology	LED ILLUMISOUND	LED ILLUMISOUND	LED ILLUMISOUND
Vermogen (W)	22-150	45-320	25/42
Efficiency (lm/W)	130/165	130/165	125/165
Kleur temp. (K)	4000*	4000*	4000*
Levensduur (uur)	70.000	70.000	70.000
Afmeting (lxbxh)	300x137x97	□ 600x600x200	□ 595x595
	600x137x97	□ 1800x1800x97	□ 1195x295
	900x137x97	□ 2400x2400x97	
	1200x137x97		
	1500x137x97		
Aansturing	Statisch	Statisch	Statisch
	Dynamisch	Dynamisch	Dynamisch
IP Klasse	20**	20**	20**
Opties	0-10V/DALI/WIRELESS	0-10V/DALI/WIRELESS	0-10V/DALI/WIRELESS

\* Standaard 4000K, 3000K of 5000K mogelijk

\*\* Standaard IP uitvoering, anders mogelijk



## Spec's

Hak4t/Illumisound  
lichtoplossingen

# HAK4T

## Hakvoort kunstlicht

Voor optimaal resultaat